


| | | |
|--|--|-------------------------------|
|  | Krajowa deklaracja właściwości użytkowych | Numer: 22.1/KAN-DWU/17 |
| | Rury PP Systemu KAN-therm | Strona 1 z 2 |

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rury KAN-therm PP Glass typu PP-R/PP-GF/PP-R stabilizowane warstwą zbrojoną włóknem szklanym:

- PN16 (S3,2/SDR7,4) DN 20 – DN 110
- PN20 (S2,5/SDR6) DN 20 – DN 110

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Rury KAN-Therm PP Glass

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- Do stosowania w wewnętrznych instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej, wody pitnej, wody lodowej, centralnego ogrzewania grzejnikowego oraz instalacjach chłodniczych zgodnie z „Poradnikiem projektanta i wykonawcy” wydanym przez KAN Sp. z o.o., katalogiem Systemu KAN-therm oraz wytycznymi Działu Technicznego firmy KAN.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

KAN Sp. z o.o.
Zdrojowa 51 PL-16-001 Białystok-Kleosin
Polska
www.kan-therm.com e-mail: kan@kan-therm.com

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3


7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

ITB-KOT-2017/0320 wydanie 1: Rury PP-R/PP-GF/PP-R Systemu KAN-therm PP Glass stabilizowane warstwą z włóknem szklanym.

ITB Warszawa – PCA akredytacja Nr AC 020.

| | | |
|--|--|-------------------------------|
|  | Krajowa deklaracja właściwości użytkowych | Numer: 22.1/KAN-DWU/17 |
| | Rury PP Systemu KAN-therm | Strona 2 z 2 |

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|--|--|--|
| Cechy geometryczne | Wymiary zgodne z ITB-KOT-2017/0320 wydanie 1– Załącznik A, tablica A1 | |
| Właściwości mechaniczne | Odporność na ciśnienie wewnętrzne zgodnie z ITB-KOT-2017/0320 wydanie 1 pkt. 3.1 | |
| Przydatność do stosowania | Klasy zastosowań zgodne z ITB-KOT-2017/0320 wydanie 1 pkt. 2: - PN16 (S3,2/SDR7,4) – klasa 1/8 bar, 2/6 bar, 4/10 bar, 5/6 bar - PN20 (S2,5/SDR6) - klasa 1/10 bar, 2/8 bar, 4/10 bar, 5/6 bar | |
| Cechowanie | Oznakowanie zgodne z ITB-KOT-2017/0320 wydanie 1 - Załącznik A pkt. A.4. | |
| Wpływ na jakość wody | Dopuszczone do kontaktu z wodą pitną | Atest higieniczny PZH nr HK/W/0521/01/2014 PCA akredytacja Nr AB 509 |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Janusz Żukowski – Kierownik Działu Kontroli Jakości



.....
(podpis)

Kleosin – 19.12.2017 r.
(miejsce - data wydania)