

SYSTEM **KAN-therm**

Innowacyjne instalacje
wodne i grzewcze



Zaciskarka Novopress **ACO203XL**

Szanowni Państwo

Niniejszym informujemy, iż w wypożyczalniach sieci RAMIRENT pojawiły się już nowe narzędzia do montażu Systemu **KAN-therm Steel**, **KAN-therm Inox** oraz **KAN-therm Preess LBP**.

Specyfikacja techniczna:



Zakres obsługiwanych średnic	12 - 108 mm
Siła zacisku	32 kN
Skok tłoka	40 / 80 mm (regulowany – 2 stopnie)
Długość	460 mm
Wysokość	113 mm
Szerokość	83 mm
Waga	3,9 kg z akumulatorem
Moc urządzenia	450 W
Zasilanie	akumulator 18V
Typ akumulatora	18 V Li-Ion 3,0 Ah
Czas pracy na baterii	do 250 zacisków*
Czas ładowania akumulatora	około 60 min
Status akumulatora	wskaźnik LED w przycisku
Dodatkowe opcje	Moduł Bluetooth, współpraca z aplikacją Novocheck App

TECHNOLOGIA SUKCESU





Aplikacja Novocheck:

Aplikacja Novocheck łączy zaciskarkę ze smartphonem lub tabletem umożliwiając bieżące monitorowanie stanu narzędzia i wykonanych połączeń:

- czas pracy urządzenia,
- pozostały poziom naładowania akumulatora,
- temperatura narzędzia,
- licznik zacisków,
- analiza poprawności wykonania połączeń,
- zapis poszczególnych zdarzeń w dzienniku urządzenia.

Sposób kompletacji ACO203XL:

Napęd	Zaciskarka ACO203XL z modułem Bluetooth + 2x akumulator 18V Li-Ion 3,0 Ah + ładowarka 230V + walizka: kod 1948267181			Adapter		Steel	Inox	Steel Sprinkler	Inox Sprinkler
Średnica	Szczęka		Adapter						
[mm]	Typ	Kod	Typ	Kod					
12	Szczęka dwudzielna M12 typ PB2	1948267134	-	-					
15	Szczęka dwudzielna M15 typ PB2	1948267135	-	-					
18	Szczęka dwudzielna M18 typ PB2	1948267137	-	-					
22	Szczęka dwudzielna M22 typ PB2	1948267139	-	-					
28	Szczęka dwudzielna M28 typ PB2	1948267141	-	-					
35	Szczęka dwudzielna M35 typ PB2	1948267143	-	-			+		
	Szczęka opaskowa HP35 typ PSL Snap On	1948267124							
42	Szczęka opaskowa M42 typ PSL Snap On	1948267119	ZB203	1948267000	+				
	Szczęka opaskowa HP42 typ PSL Snap On	1948267126							
54	Szczęka opaskowa M54 typ PSL Snap On	1948267121	ZB203	1948267000	+				
	Szczęka opaskowa HP54 typ PSL Snap On	1948267128							
66,7	Szczęka opaskowa M66,7 typ PSL Snap On	1948267089	ZB221	1948267005					
76,1	Szczęka opaskowa M76,1 typ PSL Snap On	1948267145							
88,9	Szczęka opaskowa M88,9 typ PSL Snap On	1948267044	ZB221	1948267005					
108	Szczęka opaskowa M108 typ PSL Snap On	1948267038							ZB222

! Średnicę 108 mm należy zaprasowywać w 2 krokach (pierwszy przy użyciu adaptera ZB221 i drugi przy użyciu adaptera ZB222) tą samą szczęką!



KAN Sp. z o.o.

ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin
tel. +48 85 74 99 200, fax +48 85 74 99 201
e-mail: kan@kan-therm.com

TECHNOLOGIA SUKCESU



www.kan-therm.com

ISO 9001