



SYSTEM **KAN-therm**

Install your **future**



ŁĄCZNIK H305 DO RUR GŁADKICH HDPE

**Mocna konstrukcja
do specjalnych zastosowań**

- **INNOWACYJNY ŁĄCZNIK** STWORZONY DO WIELKOGABARYTOWYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH.
- **ROZWIĄZANIE** DLA RUR HDPE. DN50 – DN450.
- **GWARANCJA POŁĄCZEŃ** TRWAŁYCH I WYTRZYMAŁYCH JAK NIGDZIE INDZIEJ.
- **ALTERNATYWA** DLA ZGRZEWANIA.



ZAKRES ŚREDNIC ŁĄCZNIKÓW H305

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA RURY HDPE		WYMIARY			ŚRUBY		
Minimum	Maximum	A	B	C	Liczba	Rozmiar	Waga
mm	mm	mm	mm	mm		mm	Kg
50	50.5	72	115	105	4	M10 x 55	1.5
63	63.3	85	128	105	4	M10 x 55	1.9
75	75.7	97	140	105	4	M10 x 55	2.4
90	90.9	113	169	105	4	M12 x 75	3.3
110	111.0	139	181	112	4	M12 x 75	4.1
140	141.3	169	210	118	4	M12 x 75	4.5
160	161.5	190	232	118	4	M12 x 75	5.6
180	181.7	211	253	118	4	M12 x 75	7.5
200	201.8	236	305	127	4	M16 x 90	9.4
225	226.4	261	330	127	4	M16 x 90	11.3
250	252.3	289	351	134	4	M16 x 110	12.7
280	281.7	319	406	134	4	M20 x 120	18.4
315	317.9	354	438	134	4	M20 x 120	16.7
355	357.2	412	489	256	4	M24 x 110	41.2
400	402.4	462	540	256	4	M24 x 110	44.2
450	452.7	515	595	256	4	M24 x 110	57.7

* Dostępne są również inne wymiary. Prosimy o kontakt.

KAN-therm ŁĄCZNIK H305

Łącznik systemowy, standardowo wyposażony w uszczelkę EPDM, pozwalający na łączenie tworzywowych rur HDPE o zakresie średnic DN50 – DN450. Jego unikalne cechy i zalety czynią go doskonałym rozwiązaniem w sektorze szeroko pojętych instalacji przemysłowych.

- Do łączenia gładkich rur HDPE zgodnych z ISO 161/1, AS 1159; DIN 8074 o zakresie SDR 32,5 – 7,3.
- Szeroki zakres obsługiwanych średnic.
- Wysokie parametry pracy – mechaniczne i szczelne.
- Szybki montaż – znaczne skrócenie czasu wykonania połączenia w stosunku do popularnych metod łączenia HDPE (zgrzewania).
- Prosta technika łączenia – brak ograniczeń w postaci stosowania specjalistycznych narzędzi oraz posiadania odpowiednich kwalifikacji i uprawnień.
- Bezpieczeństwo – brak konieczności pracy z otwartym ogniem.
- Ułatwione przemieszczanie rurociągów dzięki specjalnie wyprofilowanej zewnętrznej części korpusu.
- Wysoka odporność mechaniczna.

Inwestycja z ŁĄCZNIKIEM H305

- 1 Do łączenia z gładkimi rurami HDPE** – jako doskonała alternatywa dla zgrzewania.
- 2 Odporność na wysokie ciśnienie** – ograniczona wytrzymałością rur HDPE.
- 3 Ultra łatwy i super szybki montaż** – tylko mechaniczne połączenia oparte na specjalnej konstrukcji korpusu oraz skręcaniu śrub i nakrętek za pomocą najprostszych narzędzi.
- 4 Instalacja w każdych warunkach** – odporność na trudne warunki pogodowe – bez potencjalnych opóźnień inwestycji, co pozwala na dodatkową oszczędność czasu.