

KAN-therm Verbundplatte 30-2mm SK

Bezeichnung	KAN-therm Verbundplatte 30-2 mm WLK 035 SK
Art. Nr.	1818211245
Nachbeschichteter Polystyrol-Hartschaum (EPS) Wärmedämmplatte.	
Plattenformat (Länge x Breite)	2.000 x 1.000 mm
Plattennutzmaß (Länge x Breite)	2.000 x 1.000 mm
Plattennutzfläche	2,00 m ²
Verlegeraster (Rohrabstand)	100 mm
Gesamtdicke	30 mm
Bezeichnung EPS	035 DES sg
Wärmeleitfähigkeit-Nennwert	0,035 W/mK
Wärmeleitfähigkeit-Bemessungswert	0,035 W/mK
Wärmeformbeständigkeit	80°C
max. Nutzlast	10 kN/m ²
Trittschallverbesserung	*bis 27 dB
Wärmedurchgangswiderstand	0,85 m ² K/W (R-Wert)
Wärmedurchlasswiderstand	1,17 W/m ² K (U-Wert)
Dynamische Steifigkeit	≤ 30 MN/m ³
Max. Verkehrslast	10 kN/m ²

* Gem. DIN 4109 abhängig vom Oberbodenbelag

